

Teiletyp : 1J0805900
Hersteller : JOM Car Parts & Car Hifi GmbH

TEILEGUTACHTEN

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil /den Änderungsumfang : Frontspoiler

vom Typ : 1J0805900

des Herstellers : JOM Car Parts & Car Hifi GmbH

Harpener Hellweg 16
DE – 44805 Bochum



für das Fahrzeug : VW Golf IV, s. Abschnitt I.

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis, bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Teiletyp : 1J0805900
Hersteller : JOM Car Parts & Car Hifi GmbH

IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

- Das Teilegutachten ist mitzuliefern. Damit und mit der o.g. Kennzeichnung bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung der Teile mit dem Prüfmuster.
- Der Anbau muss gemäß beigefügter Montageanleitung des Herstellers ausgeführt werden.
- Eine Lackierung der Teile ist zulässig, sofern die Kennzeichnung weiterhin deutlich sichtbar bleibt.

Hinweise und Auflagen zum Anbau:

- Die oben aufgeführten Hinweise und Auflagen, auch unter III. sind zu beachten.
- Auf fachgerechte Befestigung der Teile entsprechend der mitzuliefernden Montageanleitung ist zu achten.

Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

- Die oben aufgeführten Hinweise und Auflagen, auch unter III. sind zu beachten.
- Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Auflagen und Hinweise sind zu beachten.
- Die oben aufgeführten Hinweise und Auflagen sind zu beachten.
- Die Angaben zur „Berichtigung der Fahrzeugpapiere“ sind zu beachten.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.
Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	M. FRONTSPOILER DES HERSTELLERS JOM, KENZ. JOM 1J08***

Teiletyp : 1J0805900
Hersteller : JOM Car Parts & Car Hifi GmbH

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Der Karosseriebausatz wurde entsprechend dem VdTÜV-Merkblatt 744 „Prüfung von äußeren Fahrzeugteilen an Kraftfahrzeugen der Klassen M1 und N1 in der Fassung 07/2012 begutachtet. Danach genügt er den darin enthaltenen Anforderungen. Die Befestigung des Bausatzes wurde gemäß den Herstellerangaben überprüft.

Insbesondere wurden folgende Prüfkriterien untersucht:

- Fahrverhalten
Bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Prüffahrzeuges wurden keine negativen Auswirkungen festgestellt.
- Prüfung der äußeren Gestaltung nach 74/483/EWG i.d.F. 2007/15/EG
Hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten entsprechen die Anbauteile in Anbaulage der 74/483/EWG i.d.F. 2007/15/EG.
- Splittersicherheit
Es liegt ein Nachweis der Splittersicherheit vor.
- Befestigung
Der Anbau gemäß Montageanleitung wird als sicher und dauerhaft bewertet.
- Prüfung der Massen und Abmessungen nach 92/21EG i.d.F. 95/48EG
Die Massen und Abmessungen werden durch den Anbau der Teile nicht beeinträchtigt.

Die Ergebnisse entsprechend oben genannter Prüfgrundlagen wurden positiv bewertet.

Gegen die Verwendung des Bausatzes an dem Fahrzeug gemäß Punkt I bestehen keine Bedenken.

VI. Anlagen

- Anlage 1: Fotoblatt (1 Seite)
Anlage 2: Montageanleitung (1 Seite)

Teiletyp : 1J0805900
Hersteller : JOM Car Parts & Car Hifi GmbH

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Auflagen und Hinweise insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Der Hersteller (Inhaber der Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - Nr. 04 102 050705) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 - 5 und die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei Änderungen der Teile oder wenn vorgenommene Änderungen an den beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung der Umrüstung beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf oben genannte Prüfgegenstände. Rückwirkungen auf die Lebensdauer von Fahrzeugteilen sind nicht Gegenstand dieses Gutachtens.

Stuttgart, 18.02.2017


Dipl.-Ing. R. Rittel



Teiletyp : 1J0805900
Hersteller : JOM Car Parts & Car Hifi GmbH

Anlage 1

Fotoblatt



Teiletyp : 1J0805900
Hersteller : JOM Car Parts & Car Hifi GmbH

Anlage 2

Montageanleitung

HINWEIS: Es empfiehlt sich zu zweit zu arbeiten

Der Unterbauspoiler wird an den Originalbefestigungspunkten am Fahrzeug befestigt.

Werkzeugbedarf:

- kleine Spitzzange
- Torx T - 25
- kleiner Schlitzschraubendreher

1. Demontieren Sie den originalen Kühlergrill mit Hilfe des Schraubendrehers.
2. Entfernen Sie die originalen Befestigungsschrauben des Stoßfängers und die seitlichen Befestigungsschrauben an der Innenradhausschale.
3. Ziehen Sie die originale Stoßstange nach vorne ab.
4. Entklipsen Sie die serienmäßige Spoilerlippe.
5. Schieben Sie den neuen Unterbauspoiler von vorne in die Führungsnuten.
6. Befestigen Sie den Unterbauspoiler durch Einklipsen an der originalen Frontstoßstange.
7. Demontieren Sie nun den Unterbauspoiler und lassen ihn in einem Lackierfachbetrieb in Ihrer Wunschfarbe lackieren.
8. Montieren Sie die originale Stoßstange mit dem lackierten Unterbauspoiler in umgekehrter Reihenfolge

Lackierhinweis :

Der Unterbauspoiler muss mit Schleifpapier 800 nass von Hand oder mit einem Feinhub-Excenter mit Schleifpapier der Körnung 600 geschliffen werden.

Danach kann der Unterbauspoiler ohne vorherige Grundierung und ohne den Spoiler zu beheizen in der Wagenfarbe lackiert werden.

Beachten Sie sowohl beim Schleifen als auch beim Lackieren, dass die Kennzeichnung auch nach der Bearbeitung sichtbar bleiben muss!